

Tabella Decoder Uhlenbrock

Digitaldecoder	75 100 (770)	75 200 (neu)	75 320 (neu)	75 400 (750)	75 420 (751)	75 520 (755)	75 530 (756)	75 900 (760)
Scala	H0~	H0~	H0~	H0~	H0~	H0~	H0~	H0~
Assorbimento	1,2 A	1,2 A	700 mA	1000 mA	1000 mA	1,2 A	1,2 A	900 mA
Max. uscita motore	1000 mA	1,2 A	700 mA	700 mA	700 mA	1,2 A	1,2 A	-
Max. uscita funzioni	4 x 1000 mA	4 x 1000 mA	2 x 900 mA	2 x 900 mA	2 x 900 mA	4 x 900 mA	4 x 900 mA	6 x 900 mA
NEM 652 Connettore standard	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO
Per motori AC	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Per motori DC	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Per motori Faulaber	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Velocità controllata elettronicamente	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Indirizzi programmabili	2	3	1	2	2	3	3	1
Uscitaluci dipendente dalla direzione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Uscite funzioni supplementari	2	2	0	0	0	2	2	4
Uscite funzioni blinkerabili	0	0	0	0	0	0	0	2
Funzionamento analogico	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Misure in mm	26,5 x 15 x 5	35 x 20 x 5	19 x 16 x 5	19 x 16 x 5	19 x 16 x 5	26,5 x 15 x 4,5	26,5 x 15 x 4,5	19 x 16 x 5